



1. GENERALITATI

1.1. ROLUL R.L.U.

- Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezinta piesa de baza in aplicarea PUZ, intarind si detaliind reglementarile din PUG. Odata probat, impreuna cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.
- Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru *CONSTRUIRE CAPELA, CIMITIR SI IMPREJMUIRE TEREN*, pentru terenul amplasat in jud. CARAȘ-SEVERIN, loc. CARANSEBEȘ, Nr. Cad.: **42723, 40679**, extravilan, cuprinde prescripții si reglementari ce se refera la activitatea de construire si amenajare a terenului cuprins în perimetrul intravilan propus al PUZ.
- Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesită întocmirea de documentații P.U.Z. nu se va efectua decât în urma întocmirii si aprobarii acestor documentații.

1.2. BAZA LEGALA A ELABORARII

- Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991 (republicată în 1995 și 2005) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor și HGR nr.525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ghidul de aplicare al RGU aprobat prin Ordinul MLPAR nr. 21/ N/ 10.04.2000 (cu modificări ulterioare) cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care se menționează:
 - * Codul civil.
 - * Legea nr.81/1991 a fondului funicar (republicată)
 - * Legea nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor
 - * Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală (republicată în 1996, cu modificări ulterioare);
 - * Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
 - * Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 - * Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
 - * Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.
 - * Legea nr.137/1995 privind protecția mediului (modificată prin Legea nr.159/1999).
 - * Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară.
 - * Legea nr.84/1996 privind îmbunătățirile funciare.
 - * Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al terenurilor.
 - * Legea nr.453/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
 - * Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată, republicată în 2016.
 - * Ordinul MLPAT nr.90/1991.
 - * Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-010-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.
 - * Legea nr. 102/2014
 - * Alte legi si normative in vigoare

1.3. DOMENIU DE APLICARE

- Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiții de amplasare de noi construcții pe terenurile situate în extravilanul localitatii Caransebeș , Nr. Cad.: **42723, 40679**. Regulamentul se va aplica în limitele terenului studiat conform planșei 02 - Reglementări urbanistice -

După aprobarea documentației de Consiliului Local al primariei Caransebes, PUZ-ul și RLU vor fi utilizate la:

- eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zonă care nu necesită studii aprofundate;



GHERASE ECATERINA LOREDANA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

tel. 0727 848 355, e-mail: loredanagherase@gmail.com

C.I.F. : 37122422 , cont: RO38INGB0000999906704576 ING

- fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea unor obiective de utilitate publică;
- respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUZ-ului aprobat;
- declanșarea unor PUD - uri necesare detalierii amplasamentelor, daca este cazul;
- *alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Caransebeș.*

2. Reglementări GOSPODĂRIE COMUNALĂ CIMITIRE, CAPELĂ, ANEXE ALE CIMITIRELOR cu clădiri P, P+M,

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de NORD-EST a intravilanului localității Caransebes, la vest față de centura Caransebesului, la sud de Str. Stefan Jianu, a unui cimitir pe o suprafață de **10.000** mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin **C.F.42723, C.F.40679** și se află în proprietatea:

BISERICA PENTICOSTALA MENORAH și BISERICA CULTULUI CRESTIN BAPTIST - GHETSIMANI . Terenul este în proprietatea Municipiului Caransebes, cu drept de administrare în favoarea:

– **BISERICII PENTICOSTALA MENORAH** pe o perioadă de 20 de ani în vederea amenajării unui cimitir și teren cu drept de administrare

- **BISERICA CULTULUI CRESTIN BAPTIST – GHETSIMANI** pe durata existenței construcțiilor, ambele terenuri fiind în **zona extravilan**, și având categoria de folosință „arabil” .

Se va ține cont de continuitatea strazilor din intravilanul Caransebesului (str. Stefan Jianu) și se va asigura accesul la rețeaua stradală majoră;

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

Limita zonei studiate este figurată în planșa cu **REGLEMENTĂRI URBANISTICE** a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de **REGLEMENTĂRI URBANISTICE**; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea unui cimitir, cu un procent de ocupare maximă a terenului pentru construcții este de 2% și un CUT de 0,02. Pentru gospodărie comună (morminte) procentul maxim POT este de 60%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul Caransebesului.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități

cap. 2 - Utilizarea funcțională

cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază:

art. 1 – tipurile de subzone funcționale

art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei

art. 3 – funcțiile adiacente admise ale zonei.

În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență:

art. 4 – utilizări permise

art. 5 – utilizări permise cu condiții

art. 6 – interdicții temporare

art. 7 – interdicții definitive (permanente).

În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:



3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii cu referire la:

- art. 8 – orientarea față de punctele cardinale
- art. 9 – amplasarea față de drumurile publice
- art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente
- art. 11 – amplasarea față de C.F.
- art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat
- art. 13 – amplasarea față de aeroporturi
- art. 14 – amplasarea față de aliniament
- art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la :

- art. 16 – accese carosabile
- art. 17 – accese pietonale

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la:

- art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente
- art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare
- art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor cu referire la:

- art. 21 – parcelare
- art. 22 – înălțimea construcțiilor
- art. 23 – aspectul exterior
- art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri cu referire la:

- art. 25 – parcaje
- art. 26 – spații verzi
- art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalități

Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

În funcție de tipul de funcțiune, în zona studiată se întâlnesc mai multe tipuri de subzone:

- subzona de cimitir cu locuri de veci - morminte
- subzona cladiri (capela, corpuri anexe ale cimitirelor), cu regim maxim de P+M
- subzonă gradini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.
- Subzonă destinată parcajelor auto

Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de gospodărie comunala - cimitir, zona fiind compusă din cimitir, capele, anexe ale cimitirelor, zona verde și perdea de protecție arbori, parcaje aferente funcțiunii în limita zonei studiate.

Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:

- dotări, servicii compatibile cu cimitir;
- spații verzi amenajate
- accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje
- rețele tehnico – edilitare și construcții aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise:

- lucrări funerare sub și supraterane
- spații pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber
- spații tehnice aferente funcțiunii de bază
- cladiri/pavilioane administrație sau de serviciu/intretinere, anexe sanitare
- circulații – alei carosabile, semicarosabile, pietonale
- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor, (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, etc.)



- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)
- lucrări de terasament și sistematizare pe verticale a.i. să nu afecteze parcelele învecinate sau spațiile publice.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

Nu este cazul.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

Orice utilizări, altele decât admise la art.4.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele activități:

- Orice utilizări, altele decât admise la art.4.
- depozite de deșeuri.
- Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobilele- fațade, calcane, acoperisuri, terase sau împrejurimi.

Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării construcțiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE dar nu mai puțin de 6 m față de marginea asfaltică.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

- distanța minimă dintre două clădiri învecinate va fi egală cu jumătatea din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișa sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3m.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).
- *Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății.*
- **Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei** se va face respectând condițiile:
 - *Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale a parcelei cu o distanță de 3,25 m conform planșei de reglementări, dar acesta distanță va fi minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii.*
 - **Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor** va respecta următoarele condiții:
 - *Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale a parcelei cu o distanță de 3,25m conform planșei de reglementări, dar acesta distanță va fi minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii.*



c) Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Sunt permise doua accese carosabile la parcelă cu lățimea minimă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Accesese se vor face din strada Stefan Jianu, profil stradal largit la 12m.

Accesul și stationarea autovehiculelor în cadrul cimitirului este interzisă, cu excepția celor de întreținere și exploatare. Parcarea mașinilor se va face în parcarea special amenajată din partea de vest a terenului. Se va respecta 1 loc de parcare la 10 pers. participante la ceremonie și 3 locuri pentru personal.

Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. Căile de circulație utilitare, alei principale și platforme ceremonii vor fi asfaltate sau dalate. Pentru aleile secundare se vor folosi de preferință structuri din agregate compactate.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apă și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează pe terenul domeniului public de către dezvoltator, conform planului de acțiune.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal

În apropierea zonei există rețele de alimentare cu apă și canalizare în intravilanul localității Caransebes.

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile și stingerea unui eventual incendiu pentru construcțiile propuse va fi **rețeaua de alimentare cu apă în sistem centralizat a localității**

Caransebes rețea existentă în intravilanul orașului și administrată de AQUACARAS

Canalizarea menajeră propusă în zona studiată se va racorda la **sistemul centralizat de canalizare menajeră al localității Caransebes**, din intravilanul orașului și aflată în administrarea AQUACARAS.

Apele pluviale de pe suprafețele construite împreună cu apele pluviale provenite de pe drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare și stocate în bazinul de retenție după ce în prealabil vor fi trecute printr-un decantor separator de namol și hidrocarburi.



Apele pluviale colectate din bazinul de retenție vor fi evacuate controlat printr-o gură de desecare în canalizarea pluvială a orașului.

Apele pluviale provenite din zonele verzi vor fi infiltrate în sol.

Alimentare cu căldură

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi curentul.

Rețea gaze naturale

Nu este cazul.

La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

Art. 21. Parcelarea

Parcelarea internă se conservă. Pentru zone de extindere parcelarea se va conforma normelor în vigoare.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;
- se va respecta înălțimea maximă a construcțiilor de 12m.
- Fac excepție elementele verticale, cu caracter simbolic sau tehnic al construcțiilor: flense ale capetelor, componente ale amenajărilor cu caracter memorial, cosuri de evacuare, cu condiția ca acestea să nu adăpostească spații utilizabile. Înălțimea și configurația acestor elemente va fi stabilită în conformitate cu necesitățile acestui program și vor fi avizate de către instituția Arhitectului Șef.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

a) Dispoziții generale

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile.

b) Fațade

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.



Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde.

c) Acoperișuri

La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului).

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Zona de cladiri / gospodarie comunala P.O.T. maxim = 2%.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită și suprafața terenului de amplasament la zona de locuri de veci este de maxim 60%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este:

- 0,02 pentru cladiri.

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejurimi

Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația, conform normativelor în vigoare.

Parcarea va fi de 10 parcaje – 3 locuri pentru personal și 7 pentru vizitatori.

Nu este permisă efectuarea garajelor, doar acoperirea lor cu construcții tip Carport.

Art. 26. Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația, conform normativelor în vigoare.

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spații verzi perimetral cimitirului, bretea verde de protecție de latime 3 m, precum și spații verzi de-a lungul străzilor nou proiectate.

Art. 27. Împrejurimi

Împrejurimile de pe frontul stradal respectiv vor fi realizate a.i. să nu perturbe spațiul public. Datorită diferențelor de nivel ale terenului, vor fi realizate ziduri de sprijin a taluzurilor, ce vor avea sisteme de drenaj a apelor pluviale. Tipul de împrejurime va fi detaliat în faza de autorizare de construire, dar se preferă o împrejurime transparentă cu gard metalic și zone verzi plantate. Pentru împrejurime se va cere ulterior certificat de urbanism.

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejurimi transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejurimi va fi de maximum 1,80m, și vor putea fi dublate de un gard viu.

Se interzice executarea împrejurimilor la strada din panouri prefabricate din beton.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în dezvoltările actuale ale zonei.

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit

Arh. Loredana GHERASE

